SonderSerie

TT-14‘000 E/LC

- Für Wassertemperaturen von +10°C bis +40°C, bei Umgebungstemperaturen bis 45°C
- Mobiles Gerät für den Einsatz an einzelnen Maschinen oder Maschinengruppen

SonderSerie

Serienmässige Ausstattung

- Dichtungslose Pumpe aus korrosionssicherer Bronze.
- Alle Bauteile aus rostfreiem Stahl oder Bronze.
- Elektronische Überwachung der Einschaltdauer des Kompressors - bewirkt eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Automatische oder manuelle Auffüllung.
- Automatische Niveaukontrolle mit Vorwarnung bei zu tiefem Wasserstand.
- Hupe als Störmelder
- Rollen
- Spannung: Ist nur in 3 x 380 - 415 V 50 Hz erhältlich

Arbeitsprinzip

Geschlossener Wasserkreislauf. Im Gerät befindet sich ein rostfreier Wasserbehälter mit ca. 50 Liter Inhalt. Sobald diese Wasservorlage auf die vorgewählte Temperatur abgekühlt ist, schaltet der Kompressor ab und bleibt solange ausgeschaltet, bis die Temperatur wieder ansteigt. Der Einschaltpunkt kann am Digitalregler programmiert werden. Die Umwälzpumpe läuft dauernd.

Technische Daten

Kühlleistung:	nominal 14 kW
Temperaturberiech:	+10°C bis 40°C
Kältemittel:	R-134a
Pumpenleistung:	max. 4.5 bar, max. 75 l/min
Abmessung:	Länge: 900 mm Breite: 660 mm Höhe: 1‘300 mm
Gewicht:	ca. 185 kg
Farbe:	
Gehäuse:	Anthrazitgrau RAL7016
Türe:	Himmelblau RAL5015

TT-14‘000 E/LC

Im Gegensatz zum Standardgerät TT-14‘500 H ist dieses Sondermodell mit einer schwächeren Pumpe ohne Durchflusskontrolle und ohne Heizung ausgerüstet.

* *Die Produktion dieser Modelle ist stückmässig beschränkt.*

TOOL-TEMP®

Industriestrasse 30
CH-8583 Sulgen
Schweiz - Suisse - Switzerland

T: +41 (0)71 644 77 77
F: +41 (0)71 644 77 00
info@tool-temp.ch
www.tool-temp.ch